

strapex

SMG 10/15/25

Maskine med stor kapacitet til omsnøring med plastikbånd



NY



SMG 10/15



SMG 25



Ny teknologi gør det muligt at anvende tyndt eller smalt bånd



Spar tid og penge med 5 mm plastbånd!

SMG 10/15/25

Til små og store pakker

5 Fordele

- Op til 70 omsnøringer pr. minut
- Touchpanel: Nem indstilling af båndstramning
- Enkel teknologi, få bevægelige dele
- Ensartet båndstramning til små og store samt bløde og hårde produkter
- Hurtigt og nemt båndrulleskift

Rentabel

- Stor anvendelighed
- Anvendelse af 5 eller 6 mm PP-smalbånd til SMG 10 – alternativet til 9 eller 12 mm bånd
- Anvendelse af tynde PP-bånd
- Servicevenlig

Strapex fordelene




Strapex tilbyder en totalløsning med maskine, bånd og service

Brugervenlig

- Tilslut og tag i brug: Meget enkel betjening
- Mobil, klar til brug overalt
- Indstillelig arbejds højde
- Alle betjeningsfunktioner via fodpedal



Nem indstilling af båndstramning ved hjælp af tryknap



Let tilgængelig



Vedligeholdelse uden brug af værktøj



Hurtigt og nemt båndrulleskift



En robust og kompakt konstruktion

Tekniske data	SMG 10	SMG 15	SMG 25
Båndrulleplacering	Integreret	Integreret	Sidemonteret
Kapacitet pr. minut, op til	70 omsnøringer	65 omsnøringer	60 omsnøringer
Buedimensioner			
– 500 x 400 mm	5/6 mm		
– 650 x 500 mm	5/6 mm	9/12 mm	
– 850 x 650 mm			9/12 mm
– 850 x 850 mm			9/12 mm
– 1250 x 850 mm			9/12 mm
Bordhøjde	820–930 mm	820–930 mm	820–930 mm
– Optioner			670–830 mm
El	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Båndstramning, op til	300 N	450 N	450 N
Svejsning	Varmesvejsning	Varmesvejsning	Varmesvejsning
Vægt	170 kg	170 kg	190 kg
Plastikbånd (PP)			
Bredde 5 mm	372.605.585		
9 mm		371.609.555	371.609.555
12 mm		371.612.540	371.612.540
Båndrulle, indvendig/udvendig Ø	200/430 mm	200/430 mm	200/430 mm
Pakker			
Min. bredde / Max. vægt	100 mm / 35 kg	100 mm / 35 kg	100 mm / 35 kg

Optioner



Nr. 2 fodpedal
til betjening på begge sider



Første omsnøring ved fotocelle



Rullebord
Let håndtering af tunge pakker



Pakkeanslag
til fastholdelse af løse produkter